


ORWAK POWER 3320

POWER

ORWAK POWER är en serie dynamiska balpressar baserade på det innovativa hydrauliska konceptet Black Star Technology. Starkare, snabbare, smartare och ger dig därmed mer för pengarna! ORWAK POWER 3320 har den lägsta installationshöjden och producerar de lättaste balarna i POWER-serien. Den passar perfekt i miljöer med låg takhöjd.



Extra låg höjd



 BLACK STAR TECHNOLOGY

200 KG

BALVIKT
KARTONG

Fördelar med Orwaklösningen

PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME & BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.



Varför Orwak Power?

- + Kraftfull komprimering av stora materialvolym
- + Lågbyggd design för enkla transporter och goda placeringsmöjligheter
- + Smarta funktioner ger dig full kontroll

ORWAK POWER 3320

ORWAK POWER 3320 ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- + Kartong
- + Strimlat papper

Extra låg installationshöjd

STARKARE

BLACK STAR TECHNOLOGY

Det innovativa hydrauliska konceptet som vi introducerat under namnet Black Star Technology, bygger på den omvända tekniken att dra istället för att trycka pressplattan nedåt vid komprimering av material.

Fördelar:

- Cylindrarna är som starkast när trycket är som störst.
- Lång slaglängd

Dessa faktorer bidrar till kraftfull komprimering och kompakta balar!

SOLID KONSTRUKTION

ORWAK POWER, med sin lätt sfäriska design, ISO 3834-certifierade svetsning av kammaren och starka cylinderkonstruktion, är utformad för utmanande uppdrag och en lång livslängd.

SMARTARE

INTELLIGENT BALPRESS

Den nya PCB:n har egenskaper som datalagringskapacitet, teknisk maskinövervakning, kommunikationsmöjligheter och - som föregångare inom balpressbranschen - uppfyller nivå D för personsäkerhet.

INSTALLATIONSHÖJD ENBART 1980 MM

Installationshöjden är samma som transporthöjden! Den extra lågbyggda designen passar perfekt där takhöjden är begränsad.

SNABBARE

SNABBA BALPRESSAR SOM HÅLLER DITT TEMPO

- Mer kapacitet till lägre energiförbrukning än hos traditionella balpresssystem!
- Mycket kort cykeltid på bara 26 sekunder!
- Utrustad med autostart!




Svänglucka för extra låg installationshöjd

FLER SMARTA FUNKTIONER

- + Tystgående
- + Användarvänlig panel
- + Materialväljare HP (kartong) & LP (plast)
- + Balindikator
- + Balarna kan bindas med polyesterband eller ståltråd.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

A	B	C	D	E	F*
1980 mm	1775 mm	1060 mm	2325 mm	1153 mm	1980 mm**



*Transporthöjd

**Transportfötter ökar höjden med 70 mm men kan avlägsnas när maskinen har lastats av transportfordonet.

TEKNISKA DATA

IFYLLNADSÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	LJUDNIVÅ	MASKINVIKT	DRIFTSPÄNNING
Bredd: 1200 mm Höjd: 510 mm	26 sek	18,5 ton, 185 kN	Bredd: 1200 mm Djup: 800 mm Höjd: 1150 mm	Kartong: Upp till 200 kg	≤ 65 db (A)	985 kg	3-fas 3x400 V, 50 Hz, 5-polig CEE-plugg/16 A

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.