

ORWAK COMPACT 3210

COMPACT

DIN EFFEKTIVA MEDARBETARE ORWAK COMPACT

3210 hjälper dig att ta hand om medelstora volymer av wellpapp och plast på nolltid! Den är otroligt snabb och komprimerar avfallet på bara 13 sekunder! Tack vare den lilla storleken passar den in där utrymmet är begränsat.



80 KG
BALVIKT
WELLPAPP

Sekunder



Fördelar med Orwaklösningen

PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME & BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.



Varför Orwak Compact?

- + Hög komprimering på liten yta! Tar liten plats men ger effektiv volymreduktion
- + Lätta balar som är enkla att hantera
- + Bästa valet för små till medelstora volymer wellpapp och plast.

ORWAK COMPACT 3210

Förmodligen den snabbaste
balpressen i världen

OTROLIGT SNABB

Komprimerar avfallet på bara 13 sekunder!

EFFEKTIV KOMPRIMERING

Med en presskraft på 2,5 kg/cm² uppnås en volymminskning på upp till 10:1

LITET YTANSPRÅK

Modell 3210 är en kompakt maskin som tar upp mindre än en kvadratmeter golvyta.

OPTIMAL BALLOGISTIK

2 balar från 3210 passar perfekt på en Europall.



ORWAK COMPACT 3210 ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- + Wellpapp
- + Strimlat papper
- + Papperssäckar

PLASTFOLIE

- + Krympfilm
- + Plastpåsar

ÖVRIG METALL

- + Stålbånd

ÖVRIG PLAST

- + Plastband

MATERIALVÄLJARE

Komprimering av wellpapp eller plastfolie? En praktiskt placerad omkopplare på sidan av maskinen gör det enkelt att ändra inställningen från högt tryck (HP) för wellpapp till lågt tryck (LP) för plastfolie.

TYST DRIFT FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Tack vare en tyst typ av hydraulik är ljudnivån låg, vilket bidrar till att förbättra arbetsmiljön för de anställda och är en viktig egenskap om balpressen installeras nära kunderna.

BALINDIKATOR

En balindikator varnar dig när maskinen har nått sin kapacitet.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT


A	B	C	D	E	F*
2150 mm	1081 mm	843 mm	1685 mm	706 mm	1795 mm

ENERGIFÖRBRUKNING

STANDBY-LÄGE	MAXIMAL DRIFT EN TIMMA
2,7 W/H	626 W/H

TEKNISKA DATA

IFYLLNADSÖPPNING	CYCELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTSPÄNNING
Bredd: 800 mm Höjd: 500 mm	13 sek	HP 12 ton, 120 kN	Bredd: 800 mm Djup: 600 mm Höjd: 700 mm	Wellpapp: Upp till 80 kg Plast: Upp till 110 kg	62.4 db (A)	IP 55	3-fas 3x400 V, 50 Hz, 5-polig CEE-plugg/16 A, säkring 10 A



Maskinvikt totalt: 660 kg

*Transporthöjd, måste beställas

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.