

ORWAK COMPACT 3110

COMPACT

DIE ORWAK COMPACT 3110 eignet sich perfekt für Unternehmen mit einem niedrigeren Aufkommen an Verpackungsabfällen. Mit ihrer geringen Höhe und der kleinen Standfläche passt sie wirklich überall hin. Eine kleine, effektive Ballenpresse, die das Volumen auf bis zu 7:1 reduziert.



Entspricht der Sicherheitsnorm
EN 16500
für Vertikalpressen

ORWAK

50 kg
BALLENGEWICHT
KARTONAGE

Wenig Platzbedarf



Orwak Vorteile

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Weniger Zeit für die Handhabung von Wertstoffen, mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft. Ergibt: höhere Produktivität.

MEHR PLATZ & ORDNUNG

Unsere Ballenpressen minimieren innerhalb kürzester Zeit die zur Lagerung von Wertstoffen benötigte Fläche. Gänge und Laufwege bleiben frei und aufgeräumt; mehr Platz zum Arbeiten!

WENIGER KOSTEN, MEHR WERT

Höhere Verdichtung = weniger Volumen, das zur Verwertung transportiert werden muss. Heißt: geringere Transportkosten und reduzierte CO₂-Emissionen. Sortieren an der Quelle führt zu einer höheren Qualität und Materialwert bei der Wiederverwertung.



Warum Orwak Compact?

- + Passt überall hin! Hat wenig Platzbedarf aber bietet noch effektive Volumenreduzierung.
- + Leichte Ballen sorgen für ein einfaches Handling.
- + Perfekt für Unternehmen mit einem niedrigeren Aufkommen an Verpackungsabfällen.

ORWAK COMPACT 3110

Kompakte und flexible Ballenpresse
– ganz so, wie Sie es brauchen!

WENIG PLATZBEDARF


Mit ihrer kompakten Höhe und dem geringen Platzbedarf passt die 3110 einfach überall hin!

AUTOSTART FÜR EFFEKTIVE VERDICHTUNG

Dank Autostartfunktion beginnt das Verpressen, sobald die Schiebetür geschlossen wird.

MATERIALWAHL-SCHALTER

Der Materialwahlschalter macht die optimale Einstellung für das Verdichten von wahlweise Kartonagen oder Kunststoffen leicht.



ORWAK COMPACT 3110 IST IDEAL FÜR:

PAPIER

+ Kartonagen
+ Schreddermaterial

PLASTIK

+ Schrumpffolien
+ Plastiksäcke (BigBags)

ANDERE METALLE

+ Stahlmreifungs-
bänder

ANDERE KUNSTSTOFFE

+ Kunststoff-
umreifungsbänder

VARIABLE BALLENGRÖSSE

Die Kartonnageballen wiegen bis zu 50 kg. Die individuell gewünschte Ballengröße lässt sich bei der 3110 variabel in drei Stufen auswählen. Die Ballenkarre sorgt in jedem Fall für ein einfaches Handling.

FLÜSTERTECHNIK

Dank ihrer leisen Hydraulik arbeitet die 3110 angenehm leise. Das verbessert die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter im Umfeld des Geräts und ist ein wichtiges Merkmal, wenn die Ballenpresse in Kundennähe eingesetzt wird.

BALLENKARRE INKLUSIVE

Die 3110 wird immer mit einer Ballenkarre ausgeliefert, die das Verdichten und den Transport vor Ort besonders leicht und bequem macht.

Entspricht der Sicherheitsnorm EN 16500:2014 für vertikale Ballenpressen


MASSE & SPEZIFIKATIONEN

MASSE

A	B	C	D	E
1990 mm	866 mm	680 mm	1365 mm	648 mm

ENERGIEVERBRAUCH

STANDBY-MODUS	EINSTÜNDIGER DAUERBETRIEB
0.6 W/H	580 W/H



GEWICHT (MASCHINE) GESAMT: 340 KG

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EINFÜLLÖFFNUNG	ZYKLUSZEIT	PRESSKRAFT	BALLENGRÖSSE	BALLENGEWICHT	GERÄUSCH-PEGEL	PRESSLEISTUNG IM LEERLAUF	ELEKTRIK
B: 704 mm H: 458 mm	33 sek	HP 4 t, 40 kN LP 3 t, 30 kN	B: 700 mm T: 500 mm H: 600 mm	Kartonnage: bis zu 50 kg Kunststoff: bis zu 70 kg	62.3 db (A)	45 m ³ /h (theor.)	1-Phase 230 V, 50 Hz, 10 A Schutzklasse IP 55

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Ballen-/Sack-/Behältergewicht abhängig vom Material.